

## Comfort Line

Modernes, formschönes Design

- Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation
- Innenliegende Kabelführung
- Projektorschnellwechsel, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis  $\pm 20^\circ$ , drehbar  $\pm 180^\circ$
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand: 100-370 mm
- Rosette zur Abdeckung der Deckenmontageplatte oder des Deckenausschnittes bei abgehängten Decken im Lieferumfang ( $\varnothing 142$  mm, außen)
- Absturzsicherung im Inneren des Teleskoprohres
- Innendurchmesser 37 mm
- Projektorschrauben M3/M4/M5/M6 und höhenverstellbare Abstandshülsen im Lieferumfang
- Für die höhenverstellbaren Comfort-Halterungen ist eine Rosette (Nr. 7429000003) für die Verblendung des Deckenaustritts im Bereich des unteren Teleskoprohres erhältlich



Kindermann Comfort 30



Kindermann Comfort 60/100, stufenlos




- Rosette zur Abdeckung der Deckenbefestigung oder des Deckenaustritts




- Innenliegende Kabelführung
- Integrierte Absturz-sicherung



- Stufenlose Teleskop-höhenverstellung



- Gelenk für 3D-Neigung, in alle Richtungen einstellbar



- Einstellbare Abstandsbolzen



- Schnellwechsel-vorrichtung



### Kindermann Comfort Line - Projektorhalterungen für die Deckenmontage

Produkt	Abstand Projektor / Decke	Farbe	Preis	Artikel-Nr.
Kindermann Comfort	12 cm	silber-metallic, RAL 9006		7436 000 000
		weiß, RAL 9003		7436 000 010
Kindermann Comfort 30	30 cm	silber-metallic, RAL 9006		7436 000 001
		weiß, RAL 9003		7436 000 011
Kindermann Comfort 60	stufenlos von 45 bis 61 cm	silber-metallic, RAL 9006		7437 000 000
		weiß, RAL 9003		7437 000 010
Kindermann Comfort 100	stufenlos von 65 bis 100 cm	silber-metallic, RAL 9006		7438 000 000
		weiß, RAL 9003		7438 000 010